

ESPRIMO D7015/TX

業務に合わせて幅広い構成から選択可能
コストパフォーマンスに優れたデスクトップPC

コンパクト型デスクトップ



※ディスプレイ (VL-E22-8TA) は別売となります。仕様等につきましては13ページをご覧ください。

OS	Windows 11 Pro
CPU	インテル® Core™ i7/i5/i3 プロセッサー (第13世代)
メモリ	16GB/8GB
ストレージ	512GB/256GB
光学ドライブ	スーパーマルチ
拡張スロット	PCI Express×1
USB	Type-A×8、Type-C×1
ディスプレイ インターフェース	DisplayPort×1、HDMI×1

Windows 11 Proをプリインストール

Office Home & Business 2024の選択が可能

インテル® Core™ プロセッサー (第13世代) 搭載

暗号化機能付フラッシュメモリを標準搭載

HDDと比べ高速起動、高速処理が可能な高速フラッシュメモリ (NVMe) を標準搭載しました。

USB3.2 (Gen2) Type-Cを1ポート前面に標準搭載

最大10Gbpsの転送速度を実現。

PCI Express x1スロット (ロープロファイル) を標準搭載

DisplayPort×1ポート、HDMI×1ポート搭載

マルチディスプレイ接続対応 詳細は19ページ

最大2画面表示対応可能で、業務効率化に貢献。

DDR5対応メモリ搭載

DDR5はデータ転送速度がDDR4と比較して高速なため、より多くのデータを短時間で処理でき、PC全体の性能向上に貢献します。

FUJITSU Intelligent Thermal Design (FITD) を採用

- 空気の流れとファンコントロールを最適化したFUJITSU Intelligent Thermal Design (FITD) を採用。
- 小型筐体でも高性能かつ静穏動作を実現。



電源連動式サービスコンセント装備

インターフェース



ESPRIMO D7015/TX構成一覧表

※ 価格はオープン価格です。

OS		CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	キーボード、マウス	拡張スロット	Office ^{1,2,3}			
								Officeなし	Home & Business 2024		
①	Windows 11 Pro ^{*1}	インテル® Core™ i5-13400	16GB (8GB×2)	SSD (NVMe) 512GB	スーパーマルチ	日本語USB キーボード (109Aキー) / USBマウス (光学式)	PCI Express x1 x1	FMVD6102EP	FMVD6102FP		
②				SSD (NVMe) 256GB				FMVD6102JP	FMVD6102KP		
③			8GB (8GB×1)	SSD (NVMe) 512GB				FMVD6102GP	FMVD6102HP		
④		インテル® Core™ i3-13100		SSD (NVMe) 256GB				FMVD6102LP	FMVD6102MP		
⑤								FMVD6102NP	FMVD6102PP		

*1: Windows 11 Pro (64bit) リカバリディスクとサポートOSのドライバディスク、PowerDVDディスクを標準添付。

*2: [Home & Business 2024]: Microsoft® Office Home & Business 2024。

*3: デジタルアタッチ版。

ESPRIMO D7015/TX 本体仕様一覧表

赤字で記した箇所は選択可能です。

			※ディスプレイは別売りです。		
プリインストールOS			Windows 11 Pro ^{※15※16※27}		
CPU			インテル® Core™ i5-13400プロセッサ	インテル® Core™ i3-13100プロセッサ	
	動作周波数		Pコア：最大4.60GHz ^{※19} Eコア：最大3.30GHz ^{※19}	Pコア：最大4.50GHz ^{※19}	
	コア数/スレッド数		10コア（Pコア6、Eコア4）/16スレッド	4コア（Pコア4）/8スレッド	
	ハイパー・スレッディング・テクノロジー		○		
	キャッシュメモリ（CPU内蔵）3次		20MB	12MB	
システムバス/クロック	システムバス/メモリバス		16GT/s（DMI） ^{※25} /4400MHz ^{※23}		
メインメモリ ^{※3}	標準/最大	標準16GBまたは8GB/最大64GB、DDR5		標準8GB/最大64GB、DDR5	
	拡張メモリスロット【空き】	2【0】/2【1】 ^{※1}		2【1】 ^{※1}	
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	Intel® UHD Graphics 770（CPU内に蔵）		Intel® UHD Graphics 730（CPU内に蔵）	
	ビデオメモリ	メインメモリと共有 ^{※41}			
	解像度 ^{※2} /発色数	DisplayPort 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI 最大4096×2160ドット/最大1677万色			
ストレージ ^{※4}	暗号化機能付512GBフラッシュメモリスディスク（NVMe） / 暗号化機能付256GBフラッシュメモリスディスク（DRAM-less/NVMe）			暗号化機能付256GBフラッシュメモリスディスク（DRAM-less/NVMe）	
光学ドライブ	スーパーマルチ				
オーディオ機能	チップセット内蔵 + High Definition Audioコーデック				
通信	LAN ^{※5}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応 ^{※30}			
	無線LAN ^{※24}	-			
	Bluetooth ^{※32}	-			
セキュリティチップ	TCG Ver2.0準拠				
インターフェース	ディスプレイ ^{※21}	DisplayPort（音声出力対応）×1 ^{※9} 、HDMI×1			
	USB ^{※8}	Type-A	USB 2.0×4（フロント×2、リア×2）、USB3.2（Gen1）×2（リア×2）、USB3.2（Gen2）×2（フロント×2）		
		Type-C ^{※12}	USB3.2（Gen2）×1（フロント×1）		
	LAN	RJ45×1			
	オーディオ	マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用 ^{※11} （フロント×1）、ラインイン端子（リア×1）、ラインアウト端子（リア×1）			
拡張スロット（空き）/PCIスロットサイズ ^{※34}	PCI Express x1 ×1【1】 ^{※4} /150mm×69mm				
ベイ	光学ドライブベイ【空き】	-			
	ストレージベイ【空き】	-			
キーボード	USB日本語キーボード（キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー）標準添付USB				
マウス	USBマウス（光学式）標準添付				
電源	電源/周波数	AC100V±10%（ACアウトレット付） ^{※35} 、50/60Hz+2% -4% ^{※36}			
	入力コンセント	平行2Pアース付（2P変換プラグ添付）			
通常消費電力 ^{※12}	約11W ^{※43}				
最大構成での消費電力 ^{※13}	約188W ^{※43}				
定格電流/最大消費電力（本体のみ）	5.5A/約437W（約287W）				
電圧降下対策	VCCI Class B				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※17} （2022年度基準）	16区分 49.2kWh/年（AA） 		16区分 49.2kWh/年（AA） 		
外形寸法（W×D×H） ^{※39}	89×296×314mm（縦置時）、129×296×326mm（縦置用フット装着時）、横置可 ^{※38}				
質量 ^{※9}	約4.9kg				
温湿度条件	温度10～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）（ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）				
サポートOS（BIOS/ドライバ提供含む） ^{※16※20※21}	Windows 11 Pro ^{※15} 、Windows 11 Enterprise ^{※15※18} 、Windows 11 Pro Education ^{※15} 、Windows 11 Education ^{※15※18} 、Windows 11 Enterprise LTSC 2024 ^{※18※45} 、Windows 10 Enterprise LTSC 2021 ^{※10※18}				
BIOS/ドライバ提供 ^{※16※20※21}	Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 ^{※22} 、Windows 10 Pro ^{※33} 、Windows 10 Enterprise ^{※18※33} 、Windows 10 Pro Education ^{※33} 、Windows 10 Education ^{※18※33} 、Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC ^{※22}				

※1 搭載メモリの構成によっては、出荷時に空きスロット数が変わる場合があります。 ※2 表示可能な解像度はご使用になるディスプレイの仕様により異なります。ディスプレイの仕様をご確認ください。最大解像度はグラフィックスアクセラレータまたはディスプレイがサポートする最大解像度のいずれかの低い値となります。 ※3 増設・変更するメモリ構成によってアクセススピードは変わります。 ※4 ストレージの区間につきましては、P17「ストレージの空き容量について」をご覧ください。 ※5 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUB&ケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wake on LAN機能はご使用になれません。 ※6 すべてのシリアル対応機器の動作を保証するものではありません。 ※7 すべてのパラレル対応機器の動作を保証するものではありません。別売オプションのパラレルカード（FMV-107）はECP/EPPEモードに対応しておりません。パラレルカードにデバイスを接続される場合はECP/EPPEモードを無効にしてご使用ください。 ※8 すべてのUSB機器について動作保証するものではありません。 ※9 本体のオーディオ出力（ヘッドホン、ラインアウト端子）との自動切替はできません。 ※10 2025年1月現在、Windows 10 Enterprise LTSC 2021のサポートには延長サポートはなく、メインストリームサポートのみになり、2027年1月12日で終了となりますので、特にご注意ください。詳細はこちらのMicrosoft社のサイト<https://learn.microsoft.com/ja-jp/lifecycle/products/>をご覧ください。 ※11 マイクを使用する場合は、CTIA準拠のデバイスを接続してください。 ※12 USB Type-Cのポートについて、外部から電源が供給されない周辺機器を接続するときの消費電流の最大容量は5V/3Aです。 ※13 本パソコンで選択可能な構成で測定。USBポートおよびPCIスロットは空きとする。測定プログラムは当社独自の高負荷試験テストプログラムを使用。 ※14 Bluetooth Low Energyに対応しています。 ※15 Windows 11 2024 ※16 日本語64bit版 OS。 Update。 ※17 エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。かつこの数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率は100%を超えるものは、次のようにアルファベットによる表示語で表記しています。A：100%以上110%未満、AA：110%以上140%未満、AAA：140%以上。 ※18 Microsoft社とのボリュームライセンス契約が必須となります。OSおよびBIOS/ドライバのサポートにつきましては、SupportDesk契約をご検討ください。 ※19 搭載されるCPUの仕様であり、シングルコア動作時の瞬間的な最大周波数となります。連続してこの動作周波数で動作するわけではありません。 ※20 富士通は、本製品で「サポートOS」と「BIOS/ドライバ提供OS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。また、BIOS/ドライバ提供ベンダーのサポートポリシー変更によりBIOS/ドライバの提供に制限が発生する場合があります。クライアントHyper-Vを本製品上で実行可能な仮想化環境を構築する機能として提供されていますが、動作保証外となります。 ※21 サポートOSに関する最新の情報についてはホームページ「OS関連情報」（https://www.fmworld.net/biz/fmv/support/os/）をご確認ください。 ※21 サポートOSに関する最新の情報についてはホームページ「OS関連情報」（https://www.fmwworld.net/biz/fmv/support/os/）をご確認ください。 ※22 Microsoft社とのボリュームライセンス契約が必須となり、OSのサポートについてはMicrosoft社の有償サポート契約が必要です。BIOS/ドライバのサポートにつきましては、SupportDesk契約をご検討ください。 ※23 最大動作周波数は、増設・変更するメモリ構成によって変化することがあります。 ※24 無線LAN/Bluetooth® 対応製品使用上のご注意 ※5.2/5.3GHzの周波数帯は屋内のみご使用できます。屋外での使用はできません。また、2.4GHzの周波数帯では、電子レンジなどの産・業・科学・医療用機器のほか、他の無線LANシステム、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、アマチア無線局、免許を必要としない特定小電力無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。●本製品の使用前に、近くに医療機関や工場がないことを確認してください。●万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャネルを変更するか、使用場所を変える か、または本製品の運用を停止してください。●無線LANの2.4GHz帯を使用している無線設備は、全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。変調方式としてはDS-SS方式およびOFDM方式を採用しており、干渉距離は40mです。●Bluetooth® 対応製品は2.4GHz帯を使用する無線設備で、全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域が回避不可能です。 ※26 映像出力に対応しています。ただし、すべてのDisplayPortの動作を保証するものではありません。 ※27 本OSは初回起動時にネットワーク接続が必須です。 ※28 DMIは、Direct Media Interfaceの略語です。 ※29 Wi-Fi 6E（6GHz帯）はWindows 11でサポートします。 ※30 Wake on LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧ください。 ※31 HDMI、DVI-I、DVI-D、DisplayPortはHDCPに対応。著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP対応のデジタルディスプレイをお使いください。 ※32 すべてのBluetooth® 規格対応機器に接続可能なことを保証するものではありません。 ※33 Windows 10 2022 Update、本OSはMicrosoft社によるサポートは2025年10月14日に終了しますので、Windows 11への移行を推奨します。サポート終了後も引き続きWindows 10をご利用になる場合は、有償の拡張セキュリティ更新プログラム（ESU）のご契約が必要です。詳しくは、富士通グループ営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。 ※34 すべてのPCI/PCI Expressデバイスについて動作を保証するものではありません。 ※35 最大供給電流：Dシリーズは約2.0A。 ※36 入力波形は正弦波のみをサポート。 ※37 ACアダプタ込みの電力です。 ※38 横置時、本体の上面に設置するディスプレイの質量は、13kg以下までとなります。本体の前面は開放の、設置の際は本体と周囲の壁の間にシヤリズは10cm以上、Gシリーズは横置時、（正面から見て）左右背面上面ともに：10cm以上、縦置時、左右背面上面ともに：10cm以上の隙間をあけ通気孔を塞がないでください。なお、ラックなどに収納する場合、前面にドアがないもの及び、背面が塞がれていないものをお使いください。 ※39 Dシリーズはフットを分割して壁に寄せて設置できますが、壁設置以外の面は10cm以上の隙間をあけてください。 ※40 5GHz帯、6GHz帯チャネルはW52/W53/W56/6Lをサポートします。6LはIEEE802.11axのみ利用可能です。 ※41 メインメモリ、プリンストールOS、パソコンの動作状況およびビデオメモリ容量が変化します。 ※42 コネクタはPCI Express x4を搭載しています。 ※43 本体のみでの電力です。 ※44 ACアダプタ込みの電力です。 ※45 2025年10月現在、Windows 11 Enterprise LTSC 2024のサポートには延長サポートはなく、メインストリームサポートのみになり、2029年10月9日で終了となりますので、特にご注意ください。詳細はこちらのMicrosoft社のサイト<https://learn.microsoft.com/ja-jp/lifecycle/products/>をご覧ください。