

■静音設計

RX1330 M4 実測値：40 ～ 67dB

TX1330 M4 実測値：35dB

TX1320 M4 実測値：30dB

TX1310 M3 実測値：26dB

騒音に関するガイドライン*

50dB 静かな事務所
40dB 深夜の市内・図書館
30dB 人のささやき声
20dB 木葉のふれあう音

*参考資料：東京都環境局「東京の環境2009」
(2009年7月発行)
平成21年7月発行環境資料
第21013号登録第22号

■低消費電力。低ランニングコスト。

TX1320 M4、TX1330 M4、RX1330M4 で
80PLUS® Gold を取得。



■短期間導入を実現するサービス/ツール

FUJITSU Software ServerView® Suite

■オプション製品一覧

	品 名	型 名	モデル名			
			TX1330 M4	TX1320 M4	TX1310 M3	RX1330 M4
メモリ	メモリ-8GB(8GB 2666 UDIMM×1)	PY-ME08UF	●	●	—	●
	メモリ-8GB(8GB 2400 UDIMM×1)	PY-ME08UE	—	—	●	—
内蔵ハードディスク (※1)	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB	PY-SH601E3	●	●	—	●
	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB	PY-SH301E3	●	●	—	●
内蔵バックアップ装置 (※2)	内蔵データカートリッジドライブユニット	PY-RD112	—	●	—	—
	内蔵データカートリッジドライブユニット	PY-RD111	●	—	●	—
UPS (※3)	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS750J)	PY-UPAT752	●	●	●	—
	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS C500J)TX1320同サイズ	PY-UPAT502	—	●	—	—
	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1200RMJ) ラックタイプ	PY-UPAR122	—	—	—	●
PowerChute	PowerChute Business Edition Basic v10.0	B5140R57C	●	●	●	●
	PowerChute Business Edition Basic v10.0 for Smart-UPS C500J	B5142C12C	—	●	—	—
Windows CAL (※4)	Windows Server 2019 10 Device CAL バンドル	PY-WCD10B	●	●	●	●
	Windows Server 2019 5 Device CAL バンドル	PY-WCD05B	●	●	●	●
	Windows Server 2019 1 Device CAL バンドル	PY-WCD01B	●	●	●	●
	Windows Server 2019 10 User CAL バンドル	PY-WCU10B	●	●	●	●
	Windows Server 2019 5 User CAL バンドル	PY-WCU05B	●	●	●	●
	Windows Server 2019 1 User CAL バンドル	PY-WCU01B	●	●	●	●

(※1) 1つのRAIDを構成するハードディスクおよびホットスベアディスクは、すべて同容量、同回転数のものを選択ください。RAID構成の考え方については、「PRIMERGYシステム構成図」樹系図および留意事項欄をご参照ください。

(※2) バックアップ装置のメディアは別売りです。データカートリッジドライブ用データカートリッジRD (500GB：型番 PY-RDC50A、1TB：型番 PY-RDC1TA、2TB：型番 PY-RDC2TA)

(※3) UPSは一般的に良く組み合わせて出荷されるものに●をつけています。

(※4) CAL(クライアントアクセスライセンス)はWindows Serverインストールのサーバ製品に添付されていませんので、使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配する必要があります。

●Intel、インテル、Intel Core、Xeon、Pentiumは、米国Intel社の登録商標または商標です。●Microsoft、Windows Server、Windows、Hyper-Vは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●PowerChuteは、American Power Conversion Corporationの登録商標です。●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。■本製品には、定期的に交換が必要な部品、または、一部消耗品が含まれており、交換には別途費用が必要となります。■商品の保守サポート期間は、お客様の機器の購入後5年間です。■弊社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料が必要となります。納入地が複数に分かれる場合は配送料が異なりますので、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。■各種ドライバやBIOS、ファームウェア、添付ソフトの最新モジュールを以下のダウンロードサイトに提供しております。システム安定稼働のため、常に最新モジュールを適用していただくことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。(弊社作業をご依頼される場合は、有償にて承ります〔添付ソフトまたはドライバ(類)は除く〕。弊社営業もしくは販売店までお問い合わせください) <ダウンロードサイト>https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/ ※このカタログのハードディスク等の容量表記は1TB=1000Byte、1GB=1000Byte換算値です。1TB=1024Byte、1GB=1024Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

※本製品は日本国内仕様です。当社では本製品に対する海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。 本製品は日本国内仕様です。当社では本製品に対する海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。 本製品は日本国内仕様です。当社では本製品に対する海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。

廃棄・運送の際のハードディスク内データ消去について

ご使用になっていたPRIMERGYを廃棄・搬送する際には、お客様の責任でハードディスクに記憶された全データを消去することを強く推奨します。

※、漏洩、漏えい、はこり、漏えいなどの多い場所には設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となる場合があります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。本製品に選択できるCD/DVDドライブはレーザーを使用しています。[クラス1レーザー製品]

PRIMERGYの情報を掲載したホームページ

・インターネット情報ページ <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/>

・SupportDesk 紹介ページ「製品サポート」 <https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/>

▲安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、油気、蒸気、ほこり、油煙などの多い場所には設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となる場合があります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。本製品に選択できるCD/DVDドライブはレーザーを使用しています。[クラス1レーザー製品]

製品・サービスについてのお問い合わせは

富士通コンタクトライン

0120-933-200

受付時間 9:00～17:30(土・日・祝日・年末年始を除く)

株式会社 富士通 パーソナルズ

■高品質に応える Made in Japan



PCサーバ FUJITSU Server PRIMERGY オリジナルモデル

2019.11



RX1330 M4

1WAY
ラック

2.5"
SAS-HDD
ホットプラグ

XeonE
2100
ファミリー

高信頼の
高さ1U
ラック

富士通PCサーバ PRIMERGYの構成パターンの中で、
特に実際のシステム構築において適用率の高いハード
ウェア構成をモデル化しました。



TX1310 M3

1WAY
タワー

3.5"
SATA/BC-SATA
HDD

XeonE3
-1200v6
ファミリー

奥行きが
浅い
スモールタワー



TX1320 M4

1WAY
タワー

2.5"
SAS-HDD
ホットプラグ

XeonE
2100
ファミリー

デスクトップ
PC並みの
スリムタワー



TX1330 M4

1WAY
タワー

2.5"
SAS-HDD
ホットプラグ

XeonE
2100
ファミリー

一般的な
大きさの
エントリタワー

型名仕様

	PRIMERGY TX1330 M4				PRIMERGY TX1320 M4						PRIMERGY TX1310 M3		PRIMERGY RX1330 M4	
型名	PYT1334ZFP	PYT1334ZFL	PYT1334ZFU	PYT1334ZFH	PYT1324ZFN	PYT1324ZFH	PYT1324ZFE	PYT1324ZFB	PYT1324ZF8	PYT1324ZFL	PYT1313ZF7	PYT1313ZF4	PYR1334ZFZ	
希望小売価格(円)	641,400	737,400	888,400	976,400	501,500	590,500	712,500	1,025,500	925,500	702,500	340,500	484,500	774,100	
本体 (ベース装置型名)	PRIMERGY TX1330 M4タワーベースユニット(300W電源×1) (PYT1334TNS)				PRIMERGY TX1320 M4タワーベースユニット(2.5インチ/250W電源×1) (PYT1324T2S)						PRIMERGY TX1310 M3 タワーベース ユニット(250W電源×1) (PYT1313T3S)		PRIMERGY RX1330 M4 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8/300W電源×1) (PYR1334R2S)	
搭載CPU	Xeon プロセッサー E-2124 (3.3GHz/4コア/8MB) ×1				Xeon プロセッサー E-2124 (3.3GHz/4コア/8MB) ×1						Xeon プロセッサー E3-1225v6 (3.3GHz/4コア/8MB)×1		Xeon プロセッサー E-2124 (3.3GHz/4コア/8MB)×1	
搭載メモリ(空DIMMスロット)	8GB×1 (3)		16GB×1 (3)		8GB×1 (3)		16GB×2 (2)	16GB×1 (3)	8GB×1 (3)		8GB×1 (3)		8GB×1 (3)	
搭載HDD仕様	2.5 SAS HDD(10krpm) /SAS12G				2.5 SAS HDD(10krpm) /SAS12G						3.5インチSATA HDD		3.5インチBC-SATA HDD	2.5 SAS HDD(10krpm) /SAS12G
搭載HDD(空HDDベイ)	300GB×3 (5)	600GB×3 (5)	600GB×4 (4)	1.2TB×3 (5)	300GB×2 (2)	300GB×3 (1)	600GB×3 (5)	1.2TB×3 (1)		600GB×3 (5)	500GB×2 (2)	2TB×2 (2)	600GB×3 (1)	
RAID設定	RAID5		RAID5+Hotspare	RAID5	RAID1	RAID5					RAID1	RAID1	RAID5	
アレイカード(空PCIスロット) (アレイカード型名)	SASアレイコントローラカード ×1 (3) (PYBSR3C41H)				SASアレイコントローラ カード ×1 (3) (PYBSR3FA)	SASアレイコントローラカード ×1 (3) (PYBSR3C41H)					なし (Onboard) －		SASアレイコントローラカード ×1 (2) (PYBSR3FA)	
内蔵ODD(空5インチベイ)	DVD-ROMユニット搭載済 (2)				DVD-ROMユニット搭載済						DVD-ROMユニット搭載済		DVD-ROMユニット搭載済	
インストールOS、CAL	Windows Server 2019 Standard(16コア)ダウングレードサービス付き Windows Server 2016 Standard インストール、付属CAL無し				Windows Server 2019 Standard(16コア)ダウングレードサービス付き Windows Server 2016 Standard インストール、付属CAL無し				Windows Server 2019 Standard(16コア)インス トール、付属CAL無し		Windows Server 2019 Standard(16コア) ダウングレードサービス付き Windows Server 2016 Standard インストール、付属CAL無し		Windows Server 2019 Standard(16コア) ダウングレードサービス付き Windows Server 2016 Standard インストール、付属CAL無し	
その他	ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×8)適用済				－	ベイ追加オプション(2.5イ ンチストレージ×4)適用済		－		ベイ追加オプション(2.5イ ンチストレージ×4)適用済		－	ラックレールキット付属 (PYBRRS2)	
付属品	キーボード、マウス、電源ケーブル(AC100V/2m)×1, ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント、 ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)				キーボード、マウス、電源ケーブル(AC100V/2m)×1, ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント、 ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)						キーボード、マウス、電源ケーブル(AC100V/2m)×1, ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント、 ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual), DisplayPort-VGA変換ケーブル		電源ケーブル(AC100V/2m)×1, ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュ メント、ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	
保証期間	1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))				1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))						1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、 9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))		1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、 9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))	

上記に記載のない仕様はベース装置型名に準じます。富士通公式サイトのシステム構成図でご確認ください。

主な装置仕様

		PRIMERGY TX1330 M4		PRIMERGY TX1320 M4		PRIMERGY TX1310 M3		PRIMERGY RX1330 M4	
ベース装置型名		PYT1334TNS		PYT1324T2S		PYT1313T3S		PYR1334R2S	
チップセット		Intel® C246		Intel® C246		Intel® C236		Intel® C246	
DIMM	スロット数	4 (2666 UDIMM)		4 (2666 UDIMM)		4 (2400 UDIMM)		4 (2666 UDIMM)	
	最大容量	最大64GB DIMM DDR4 ECC		最大64GB DIMM DDR4 ECC		最大64GB DIMM DDR4 ECC		最大64GB DIMM DDR4 ECC	
拡張スロット	PCI-Express 3.0(x16)	－		－		1		－	
	PCI-Express 3.0(x8)	2		2		－		2 LowProfile	
	PCI-Express 3.0(x4)	1		1		1		1 LowProfile	
	PCI-Express 3.0(x1)	1		1		2		－	
ベイ	内蔵3.5インチベイ数	－		－		4 ホットプラグ非対応		－	
	3.5インチ時 最大容量	－		－		40TB(10TB×4)		－	
	内蔵2.5インチベイ数	8 最大24 (オプション適応時) ホットプラグ対応		4 (ベイ追加オプション適用時:最大8) ホットプラグ対応		－		4 (オプション適用時:最大8) ホットプラグ対応	
	2.5インチ時 最大容量	184.32TB		61.44TB (7.68TB×8)		－		61.44TB	
	内蔵5インチベイ数	3		－		－		－	
		バックアップデバイスベイ数		1		1		－	
オンボードコントローラ	RAID(コントローラ名称)	Onboard SATA (Embedded MegaRAID)		Onboard SATA (Embedded MegaRAID)		Onboard SATA (Embedded MegaRAID)		Onboard SATA (Embedded MegaRAID)	
	LAN	Intel® i210 Gigabit Ethernet×2		Intel® i210 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 捩ー) ×2		Intel i219 (10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T 捩ー) ×1		Intel Springville ×2 (10BASE-T/ 100BASE-TX/1000BASE-T 捩ー)	
	リモートサービス	iRMC S5		iRMC S5		－		iRMC S5	
ハードウェア監視		オプション (LCD パネル)		コンポーネントランプ		－		－	
セキュリティチップ		オプション(TPM2.0 モジュール:TCG 準拠)		オプション(TPM2.0 モジュール:TCG 準拠)		オプション(TPM1.2/2.0 モジュール:TCG 準拠)		オプション(TPM2.0 モジュール:TCG 準拠)	
外部I/Oポート	ビデオ	1 (アナログRGB DSUB 15 ピン/背面×1)		1 (アナログRGB DSUB 15 ピン/背面×1)		1 (ディスプレイポート/背面×1)		1 (アナログRGB DSUB 15 ピン/背面×1)	
	シリアル	1 (DSUB 9 ピン)		1 (DSUB 9 ピン)		1 (DSUB 9 ピン)(オプション)		1 (DSUB 9 ピン)	
	USB	10(USB3.1[Gen1:前面×2 / Gen2:背面×2 / Gen1:内部×2]、USB2.0:背面×4)		10(USB3.1[Gen1:前面×2 / Gen2:背面×2 / Gen1:内部×2]、USB2.0:背面×4)		8(USB3.0[前面×2 / 背面×4]、USB2.0:背面×2)		6(USB3.1[Gen1:前面×2 / Gen2:背面×2]、 USB2.0:背面×2)	
電源	入力電圧(周波数)／入力コン セント	AC100V(50/60Hz)／平行2 ピンアース付き (NEMA 5-15 準拠)		AC100V(50/60Hz)／平行2 ピンアース付き (NEMA 5-15 準拠)		AC100V(50/60Hz)／ 平行2 ピンアース付き (NEMA 5-15 準拠)		AC100V(50/60Hz)／ 平行2 ピンアース付き (NEMA 5-15 準拠)	
	台数	最大1台		最大1台		最大1台		最大1台	
消費電力 / 発熱量		最大 326W / 1173.6kJ/h (100V, 300W 電源環境)		最大 264W / 950.4kJ/h (100V, 250W電源環境)		100V時: 最大130W / 468.0kJ/h		100V時: 最大 282W / 1015.2kJ/h	
質量[kg]		タワータイプ: 最大28kg		最大11kg		最大12kg		最大13.2kg [16.6kg(ラックレール含む)]	
外形寸法(W×D×H)		タワータイプ: 177×535(560(突起部含む))×455 [mm]		98(193(台座含む))×400(438(突起部含む))×340(360(台座含む)) [mm]		180×313×374 [mm]		435[483(突起部含む)] × 559[611(突起部 含む)] × 43 (1U) [mm]	
使用環境		周囲温度: 10～35℃ (オプション適用時:5～45℃)、 湿度: 10～85% (ただし結露しないこと)		周囲温度: 10～35℃ (オプション適用時:5～45℃)、湿度: 10～85% (ただし結露しないこと)		周囲温度: 10～35℃、湿度: 10～85% (ただし結露しないこと)		周囲温度: 10～35℃ (オプション適用時:5～45℃)、 湿度: 10～85% (ただし結露しないこと)	
騒音		約35dB(A)		約30dB(A)		26dB(A)(アイドル時)/26dB(A)(動作時)		約40dB(A)～約67dB(A)	

各ベイ、最大容量は設計上の最大値です。オプション品の追加や入替が必要になる場合があります。